

EcoPET

KARTA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

ważna od lutego 2020

Architected Sound

ul. Chałubińskiego 53
30-698 Kraków, Poland
info@architected-sound.com
+48 12 259 13 00
www.architected-sound.com

DANE PODSTAWOWE

nazwa produktu	EcoPET
opis produktu	dźwiękochłonny ustrój wykonany ze sprasowanych włókien poliestrowych
dane producenta	RS Minus sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków NIP PL 676-243-60-70

CECHY PRODUKTU

akustyka	współczynnik pochłaniania dźwięku: $\alpha_{w, \max} = 1,00$
bezpieczeństwo pożarowe	możliwość wykonania z materiałów o klasie odporności ogniowej B-s2, d0
tolerancja wymiarów	+/- 1,5% dla wymiarów pojedynczego elementu
wykończenie	dopuszczalne różnice w odcieniach między seriami

TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE, MONTAŻ, CZYSZCZENIE

transport	chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem; zabezpieczyć krawędzie ustrojów oraz zewnętrzne elementy w paczkach przed uszkodzeniem; transportować w pozycji poziomej; przestrzenie załadownicze powinny być suche i czyste, a powierzchnie ścian i podłóg nie powinny mieć wystających i ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie ustroju;
przechowywanie	przechowywać w pozycji poziomej; pomieszczenie do przechowywania powinno chronić przed bezpośrednim działaniem wody, nadmiarem wilgoci (powyżej 60%) oraz drastycznymi zmianami temperatury; nie narażać na uszkodzenia mechaniczne spowodowane uderzeniem ciężkim lub ostrym przedmiotem, opieraniem się o ustrój ani jego dotykaniem brudnymi rękoma, wgniataniem itp.;
montaż	zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją producenta; montować w pomieszczeniach chroniących przed działaniem wody, nadmiarem wilgoci (powyżej 60%) oraz drastycznymi zmianami temperatury; nie narażać na uszkodzenia mechaniczne spowodowane uderzeniem ciężkim lub ostrym przedmiotem, opieraniem się o ustrój ani jego dotykaniem brudnymi rękoma, wgniataniem itp.;
czyszczenie	regularne lekkie odkurzanie zapobiega gromadzeniu się kurzu, a większość śladów można wyczyścić łagodnym roztworem detergentu, a następnie spłukać i osuszyć; unikać silnego ścierania, plamy czyścić wyłącznie punktowo; podczas odkurzania nie używać sztywnej szczotki; EcoPET można dezynfekować przy użyciu izopropanolu (alkohol izopropylowy) lub etanolu rozcieńczonego do 70% wodą, skuteczne mogą być również środki dezynfekujące zawierające czwartorzędowe związki amoniowe.

PROPONOWANE METODY CZYSZCZENIA PLAM

RODZAJ PLAMY	WYTYCZNE DOT. CZYSZCZENIA
krew	A C
ślad po przypaleniu	J
guma do żucia	B C D H
czekolada	B C D
oleje spożywcze	B C D
kredki i flamastry	B Cw D
napoje barwiące	A C
kurz/brud	odkurzanie, a później C
odchody	B C
trawa	C
tłuste plamy	B C D
atrament	D
tusze	A C
szminka	B C D
pleśń	C
mleko	A
błoto	B C
lakier do paznokci	A F
olej	B C D
farby akrylowe	A C E
farby olejne	A C D G
sosy	B C D
pasta do butów	B C D
mocz	A C
wymiociny	A C D
wino	A dodaj sól C

LEGENDA

- A Nadmiar jak najszybciej zetrzeć gąbką lub szmatką;
- B Nadmiar usunąć ostrzem noża lub odpowiednim narzędziem;
- C Umyć gąbką z roztworem szamponu do dywanów ruchem okrężnym w kierunku środka (zapobiega to rozprzestrzenianiu się plamy); następnie przetrzeć gąbką zamoczoną czystą ciepłą wodą i wytrzeć nadmiar wilgoci czystą, suchą szmatką lub gąbką; pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie wyszczotkować miękką szczoteczką. Jeśli jakkolwiek plama pozostanie, zmyć roztworem składającym się z domowego wybielacza oraz czystej wody w stosunku 1:6. Po zabiegu dokładnie spłukać;
- D Czyścić delikatnie gąbką z płynem do czyszczenia na sucho i osuszyć. Stosować oszczędnie, ponieważ substancja może niekorzystnie wpływać na klej;
- E Nasmarować plamę gliceryną lub wazeliną;
- F Zastosować zmywacz do paznokci. Nie powinien on zawierać lanoliny ani mieć tłustego charakteru;
- G Czyścić gąbką z terpentyną (lub substytutem);
- H Zamrozić z kostkami lodu i zeszkrobać na zimno;
- I Czyścić zwykłym ekstrakcyjnym środkiem do czyszczenia dywanów (jeśli to możliwe);
- J Wyciąć i usunąć uszkodzoną część.
Ponownie przykleić nowy element na swoim miejscu.

Zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnymi ekspertami w zakresie czyszczenia, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy przy czyszczeniu i konserwacji produktów Architected Sound. Wymienione powyżej zabiegi mają charakter wyłącznie ogólnych wskazówek. Wyniki czyszczenia mogą się różnić w zależności od zmiennych pozostających poza kontrolą producenta. Marka Architected Sound nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody, które mogą wynikać z zastosowania wymienionych powyżej zabiegów. Zawsze czytaj wskazówki dotyczące stosowania na etykietach produktów czyszczących, aby uniknąć zatrucia lub obrażeń. Nigdy nie mieszaj środków czyszczących, ponieważ może to spowodować trujące opary i poważne problemy z oddychaniem. Dobrze przewietrz miejsce pracy, otwierając okno lub drzwi i uruchamiając wentylator wyciągowy. Podczas używania bardzo silnych środków czyszczących należy zawsze nosić gumowe rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.