

UP-SORBER PANEL (LOW)

KARTA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

marzec 2026

Architected Sound

ul. Chałubińskiego 53
30-698 Kraków, Poland
info@architected-sound.com
+48 12 259 13 00
www.architected-sound.com

DANE PODSTAWOWE

nazwa produktu	Up-Sorber Panel, Up-Sorber Panel Low
opis produktu	ścienny panel dźwiękochłonny, warstwa wierzchnia: materiał tekstylny, montowany bezpośrednio do przegrody na uchwytych montażowych
dane producenta	RS Minus sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków NIP PL 676-243-60-70

CECHY PRODUKTU

akustyka	Up-Sorber Panel: klasa pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654: A wskaźnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654: $\alpha_w = 1,00$ Sound Absorption Average wg ASTM C423, 2017: SAA = 1,00 Noise Reduction Coefficient wg ASTM C423, 2017: NRC = 1,00 Up-Sorber Panel Low: klasa pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654: D wskaźnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654: $\alpha_w = 0,35$ (L) Sound Absorption Average wg ASTM C423, 2017: SAA = 0,45 Noise Reduction Coefficient wg ASTM C423, 2017: NRC = 0,45
bezpieczeństwo pożarowe	wykonany z materiałów o klasie odporności ogniowej B-s1 d0
tolerancja wymiarów	+/- 1,5% dla wymiarów pojedynczego pola max. wymiar szerokości / wysokości: 140 cm
wykończenie	dopuszczalne różnice w odcieniach materiału tekstylnego między seriami

TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE, MONTAŻ, CZYSZCZENIE

transport	chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem; krawędzie ustrojów oraz miejsca montowania elementów montażowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem; transportować w pozycji poziomej; przestrzenie załadunkowe powinny być suche i czyste, a powierzchnie ścian i podłóg nie powinny mieć wystających i ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie ustroju.
przechowywanie	przechowywać w pozycji poziomej; pomieszczenie do przechowywania powinno chronić przed bezpośrednim działaniem wody, nadmiarem wilgoci (powyżej 60%) oraz drastycznymi zmianami temperatury; nie narażać na uszkodzenia mechaniczne spowodowane uderzeniem ciężkim lub ostrym przedmiotem, opieraniem się o ustrój ani jego wgniataniem itp.;
montaż	zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją producenta; montować w pomieszczeniach chroniących przed działaniem wody, nadmiarem wilgoci (powyżej 60%) oraz drastycznymi zmianami temperatury; nie narażać na uszkodzenia mechaniczne spowodowane uderzeniem ciężkim lub ostrym przedmiotem, opieraniem się o ustrój ani jego wgniataniem itp.
czyszczenie	w zależności od rodzaju plamy: czyścić na sucho lub przy użyciu łagodnego detergentu na bazie wody w postaci pianki lub szamponu do tapicerek za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki.